

Daniel Delle Grazie e Hijos

DG Argencort

Cortadoras Argentinas S.A.



Modelo 300 HA

Sierra de cinta para corte de metales

Modelo 300 HA

Breve descripción

Sierra automática de doble columna para altas prestaciones, con deslizamiento de cabezal por guía lineal y movimientos hidráulicos. Recomendada para trabajos exigentes de gran precisión y calidad de corte hasta los 300 mm.

Los modelos a columna automáticos son equipos de gran durabilidad, rapidez y calidad de corte. Ideales para trabajos seriados y de alta producción. Sus características se adaptan perfectamente en industrias que requieran una alimentación continua para procesos seriados de mucha demanda.



● Tablero de comandos táctil y selectoras de movimiento. Control de bajada hidráulica.

● Alimentador con morsa superior y reloj analógico para establecer longitud de corte.



Características Generales

- Bajada de corte hidráulica, con reguladora de caudal compensada y control de presión con válvula de contrabalanceo; permitiendo el control exacto según la medida y dureza del material a cortar.
- Guiado de cabezal por guías lineales.
- Guías de hoja con doble placa de metal duro y rodamientos; movimiento de brazo por guía lineal, que se desliza conjuntamente con la morsa que aprieta el material.
- Sistema de morsas, con doble mordazas templadas, que permite que la hoja se deslice por el centro del material y sujetarlo en ambos lados.
- Movimiento hidráulico en todo su recorrido.
- Velocidad de cinta, con moto-reductor, regulada por variador de velocidad electrónico digital con indicador de m/min.
- Cepillo rotativo de limpieza de hoja con motor individual.
- Extractor de Viruta mecánico con moto-reductor e inversor de marcha.
- Electrobomba de refrigeración independiente con lubricación de corte en ambas guías.
- Tensor de hoja con sistema hidráulico y corte automático de emergencia por presostato ante rotura de cinta.
- Pintura texturada en esmalte poliuretánico.

Características Técnicas

Capacidad de corte en redondo [mm].	300
Capacidad de corte en cuadrado [mm].	300 x 300
Dimensión de la cinta (L x W x H) [mm].	4570 X 34 X 1.1
Potencia motor principal [HP].	3.00
Potencia motor hidráulico [HP].	1.50
Potencia motor refrigeración [HP].	0.12
Potencia motor cepillo de limpieza	0.33
Velocidad de la cinta [m/min].	15 - 75
Capacidad líquido refrigerante [L].	25
Peso aproximado [Kg].	1300
Dimensiones (L x W x H) [mm].	1700x2200x1700
Tensión de la hoja	Indicador Luminoso

Fabricación y ventas

Emilio Mitre 601, B1704HLM
Ramos Mejia, Buenos Aires.
Tel: (+54) (011) 4653-7001 / 7007
dellegrazie@argencort.com.ar

Sucursal Armstrong

Dr. Ricardo Fischer 70, S2508BDB
Armstrong, Santa Fe.
Tel: (+54) (03471) 490-310
armstrong@argencort.com.ar

Daniel Delle Grazie e Hijos

DG Argencort

Cortadoras Argentinas S.A.

argencort.com.ar