

Daniel Delle Grazie e Hijos

DG Argencort

Cortadoras Argentinas S.A.



Modelo 540 H

Sierra de cinta para corte de Metales

Modelo 540 H

Breve descripción

Sierra semiautomática de doble columna para altas prestaciones, con deslizamiento de cabezal por guía lineal y movimientos hidráulicos. Recomendada especialmente para el trabajo exigente de los depósitos y fraccionadores de hierros macizos, aceros y tubos hasta 540 mm.

Los modelos a columna semiautomáticos son desarrollados para trabajos exigentes de gran porte, alta precisión, confiabilidad y rendimiento. Estas máquinas se destacan por su gran durabilidad, rapidez y calidad de corte, en todas sus presentaciones, con capacidades que llegan hasta los 540 mm. Ideales para grandes depósitos de acero e industrias que realizan trabajos especiales y de grandes dimensiones.



● Tablero electrónico con regulador de cortes.

Características Técnicas

Capacidad de corte en redondo [mm].	540
Capacidad de corte en cuadrado [mm].	540 x 540
Dimensión de la cinta (L x W x H) [mm].	5360 x 41 x 1.3
Potencia motor principal [HP].	4.00
Potencia motor hidráulico [HP].	2.00
Potencia motor refrigeración [HP].	0.12
Potencia motor cepillo de limpieza	0.33
Velocidad de la cinta [m/min].	20 - 80
Capacidad líquido refrigerante [L].	25
Peso aproximado [Kg].	1500
Dimensiones (L x W x H) [mm].	2460 x 610 x 2100
Tensión de la hoja	Indicador Luminoso

Características Generales

- Bajada de corte hidráulica, con reguladora de caudal compensada y control de presión con válvula de contrabalanceo; permitiendo el control exacto según la media y dureza del material a cortar.
- Guiado de cabezal por guías lineales.
- Guías de hoja con doble placa de metal duro y rodamientos; movimiento de brazo por guía lineal, que se desliza conjuntamente con la morsa que aprieta el material.
- Sistema de morsas, con doble mordazas templadas, que permite que la hoja se deslice por el centro del material y sujetarlo en ambos lados. Movimiento hidráulico en todo su recorrido.
- Velocidad de cinta, con moto-reductor, regulada por variador de velocidad electrónico digital con indicador de m/min.
- Cepillo rotativo de limpieza de hoja con motor individual.
- Extractor de Viruta mecánico con moto-reductor e inversor de marcha.
- Electrobomba de refrigeración independiente con lubricación de corte en ambas guías.
- Tensor de hoja con sistema hidráulico y corte automático de emergencia por presostato ante rotura de cinta.
- Pintura texturada en esmalte poliuretánico.

Fabricación y ventas

Emilio Mitre 601, B1704HLM
Ramos Mejía, Buenos Aires.
Tel: (+54) (011) 4653-7001 / 7007
dellegrazie@argencort.com.ar

Sucursal Armstrong

Dr. Ricardo Fischer 70, S2508BDB
Armstrong, Santa Fe.
Tel: (+54) (03471) 490-310
armstrong@argencort.com.ar

Daniel Delle Grazie e Hijos

DG Argencort

Cortadoras Argentinas S.A.

argencort.com.ar